

GUIDE TIL SERVICE OG VEDLIGEHOLD

RENGØRING, UDFØRES AF BRUGER

STYR

- Rengør styr for snavs og sved
- Åben horisontal lås. Skub styr helt frem / tilbage. Rengør underliggende flade på glider
- Åben vertikal lås. Hæv styr til "stop" og rengør styr pind

SADEL

- Rengør sadel for snavs og sved
- Åben horisontal lås. Skub sadel helt frem / tilbage. Rengør underliggende flade på glider
- Åben vertikal lås. Hæv sadel til "stop" og rengør sadelpind

SIDSKJOLD SAMT BUNDRØR.

- Spray let rengøringsmiddel på en klud og rengør sidder og bundrør

RENGØRING AF CENTER

SOM OVENNÆVNT

Dog med tillæg af følgende punkter:

- Rengør i dybden af spor på styr og sadel beslag. Dette med microfiberklud.
- Styr og sadelpind påføres et let lag vaseline olie.
- Top og sider påføres et let lag vaseline olie.


SERVICE OG VEDLIGEHOLD

- En instruktion i basis justering. Samt vedligehold

PEDALER

- Pedal montering. Vigtig, skal "i skrues" gevind i pedal arm med hånden. Og skrues så fast som muligt.
- Først ovennævnte, må pedal nøgle benyttes. Strammes fast, med ca. 45Nm.
- Pedaler efterspændes hver 14 dag





HORISONTAL STYR OG SADELLÅS

- Åben horisontal styr og sadellås
- Skub glider til position "K" ud for markering på glider
- Juster 6 mm bolt under glider justeres, så glider ikke kan skubbes i låst tilstand

VERTIKAL STYRLÅS JUSTERING

- Åben venstre serviceluge
- Juster 6 mm bolt som sidder ca. bag ved vejecellen
- Test at styr pind ikke kan flyttes i låst tilstand

VERTIKAL SADELLÅS.

- Justeringshul sidder under vertikal sadellås
- Juster med 6 mm unbrakonøgle
- Test at sadel pind ikke kan flyttes i låst tilstand

RENGØRING AF SVINGHJUL.

- Åben venstre service luge
- Med en skuresvamp rengøres top flade på svinghjul for nister (har betydning for watt udsving)

VISNING AF VIDEO TIL CYKELANSVARLIG

<https://body-bike.com/support/service/>